

TR626

CRIBADORA ROTATORIA



ACELERAR EL PROCESO. Con un tunel alto amplio, el material fluye facilmente para poder procesar altas cantidades de material.



CLASIFICACION EXACTA. Las cribas tensionadas agrega rigidez al tambor, permitiendo el uso de calibres menores de alambre. Con cribas tensionadas se puede aumentar la capacidad y disponer a clasificar material con un nivel mayor de humedad.



MENOS DESPERDICIO. Laminas y cuacho estan encajan firmemente al tambor, reduciendo perdidas de material y menos limpieza alrededor de la maquina.



CARGAR CON FACILIDAD. Con la tolva grande y relativamente baja, se carga el material sin la necesidad de rampas.



MANTENIMIENTO AL ALCANCE. Con paneles laterales removibles da acceso eficiente para cambiar el tambor. Tambine provee acceso conveniente para el mantenimiento y limpieza.



DESCARGA PRECISA. Con bandas de descarga ajustables, se coloca el material exactamente en el lugar designada.

TR626 CRIBADORA ROTATORIA

DIMENSIONES GENERALES

Longitud máx. de transporte: 54.5' (16.6 m)
Ancho máx. de transporte: 113" (287 cm)
Altura máx. de transporte: 13.4' (4.1 m)
Longitud máx. de operacion: 4.4' (25.7 m)
Ancho máx. de operacion: 113" (287 cm)
Altura máx. de operacion: 15.9' (4.8 m)
Peso: 49,700 lb (22,543.5 kg)
Capacidad: 200 yd³ (152.9 m) por hr con cribas de 0.5" (12.7 mm) instalado y material con humedad menos de 40%

MOTOR

Modelo: John Deere 4045H Tier 4i (Stage IIIB)
Potencia bruta maxima : 125 hp (93 kW) @ 2400 rpm, 355 ft-lb (481.3 Nm) de torque @ 1500 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 100 gal (378.5 L)

TOLVA Y BANDA DE ALIMENTACION

Capacidad de la tolva: 5 cu yd (3.8 m³)
Altura de tolva: 9.5' (2.9 m) de nivel del piso
Rodillos de la banda: 4" (10.2 cm) diametro, 14 rodillos

TAMBOR DE CRIBADO

Diametro del tambor: 6' (1.8 m)
Cantidad maxima de cribas: 8

BANDA DE LOS FINOS

Ancho de la banda: 36" (91.4 cm)
Tipo de banda: 220 lb (99.8 kg), 2 capas, 3/16" x 1/16" (4.8 mm x 1.6 mm)
Altura de apilado de la banda: 16.6' (5.1 m) con el tambor a 4°

BANDA DE RECHAZO

Velocidad maxima de la banda: 144 fpm (43.9 m/min)
Ancho de la banda: 48" (121.9 cm) con huella media luna
Tipo de banda: 220 lb (99.8 kg), 2 capas, 2/16" x 1/16" (3.2 mm x 1.6 mm)
Altura de apilado de la banda: 3' x 10' (.9 m x 3 m)

NOTES:
